

MZ973X Y矿用电动刀型闸阀、耐磨浆液阀

产品名称	MZ973X Y矿用电动刀型闸阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:MZ973X/H/Y/W-10C/16P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

MZ973X Y矿用电动刀型闸阀、耐磨浆液阀:该产品采用优质材料,耐腐蚀性强,使用寿命长,操作方便,密封性能好,广泛应用于矿山、冶金、化工、电力等行业。

???

???AC380V?50HZ? ????IP65????? ????IP67?????
??EX????D?BT4/D?CT4? ????-20?~40? ??????

PZ943???????

1??????2??????3??????4??????
???????

MZ973X Y矿用电动刀型闸阀、耐磨浆液阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计, ,流体阻力小,操作灵活方便。
- 2、电动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。

5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

MZ973X Y矿用电动刀型闸阀、耐磨浆液阀性能参数：

公称压力 (MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验 (MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验 (MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

零件材料：

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金