

供应烧结矿粉溜槽耐磨陶瓷衬板博迈

产品名称	供应烧结矿粉溜槽耐磨陶瓷衬板博迈
公司名称	淄博博迈陶瓷材料有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	含量:92氧化铝 用途:耐磨耐腐蚀抗冲击 产地:淄博博迈
公司地址	淄博高新技术产业开发区
联系电话	13656440704

产品详情

博迈生产的效率高耐磨陶瓷,选用好品质三氧化二铝作原料,添加多种耐磨材料混合配方,独特的成型方式,经1600度高温烧结而成,并达到95瓷标准,具有密度大、韧性高、耐磨损、表面光滑等特点,相当于锰钢的266倍,高铬铸铁的171倍,并采用球面设计,缓冲物料衬板,避免物料打碎陶瓷片,经广泛应用,受到广大用户好评。

耐磨陶瓷应用于矿山选矿部位:一、选矿厂闭路磨矿循环及不同产品的再磨循环中的检查分级、预选分级和控制分级所需用旋流器内衬。二、溢流和反流沙分别再选时的分级所需用旋流器内衬。三、为抛掉恶化选别过程细粒矿泥而进行脱泥所需用旋流器内衬。

耐磨陶瓷衬板应用于矿山选矿部位:一、选矿厂闭路磨矿循环及不同产品的再磨循环中的检查分级、预选分级和控制分级所需用旋流器内衬。二、溢流和反流沙分别再选时的分级所需用旋流器内衬。三、为抛掉恶化选别过程细粒矿泥而进行脱泥所需用旋流器内衬。

耐磨陶瓷衬板应用于电厂使用部位:一、输煤系统:斗轮机圆筒、多级输煤站落煤斗、煤粉仓及原煤斗。二、制粉系统:1、低速钢球磨制粉系统,磨煤机出口、粗/细粉分离器下锥体、粗/细粉分离器出口,排粉机蜗壳、回粉管、一级风及二级风弯头。2、中速磨煤机:磨煤机筒壁、中速磨煤机的内锥斗、出口管及煤管管道。