

国标防水套管生产厂家

产品名称	国标防水套管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	43.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道装备有限公司 13582724391 张经理 柔性防水套管的正确安装方法防水套管在安装的时候需要安装密封管件,那么安装密封管件时防水套管需要达到什么样的标准,在安装时需要注意什么,怎样的安装*正确,下面河南泰宇工程师就为广大用户提供以下几点信息:1:对于高压法兰安装前应检查梯形槽有无径向划痕、锈蚀等明显缺陷,对于有缺陷的必须由专业技工(钳工)进行研磨,不得自行处理。安装时用细纱布把槽内擦拭干净,然后把金属环垫放入槽内,旋转450用红丹油检查接触线与梯形槽的严密性,不得有间断现象。2:把紧要求(力矩及预应力)对设计有要求的高压管道,根据预紧力或预紧力矩,采用专用液压力矩扳手或液压螺栓拉伸器进行把紧.3:在安装防水套管,柔性防水套管的密封管件时法兰及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷,并涂沫白凡士林。4:紧固件的规格及材质情况,认真核对图纸中的螺栓的材质、规格、尺寸。高、低温介质采用合金钢螺栓、螺母,对有些特殊部位还应对螺栓、螺母涂抹二硫化钼等。

柔性防水套管

垫片类是否符合要求,针对不同介质、温度和压力采用不同的垫片。

——管道穿铁道、过马路、走接到等处,为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口径混凝土管道,大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取措施;

——塑料类管材穿越楼板也同样需要保护。

比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。(塑料类管材*怕从根部破坏,因为,维修很困难)。

同理,对于塑料类给水管材,在楼板上加设套管,不仅考虑施工、或维修,更有保护根部不被破坏的作用。大家知道,塑料类给水管材的套管,不一定要穿过楼板,但,在楼板上的高度有明确的要求,目的就在于此。(可见规程内容、有详解)。

——管道穿越基础墙体,多见混凝土剪力墙,也要安装套管,保护管道——当建筑物发生沉降时,通过

管道和套管间的缝隙，以弥补管道随建筑物沉降的差值，减低建筑物对管道的压力。

——管道穿三缝（伸缩缝、沉降缝、防震缝）时，为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等，通常，也要设套管。这种套管往往有特殊的要求。可按设计要求订制。

柔性防水套管柔性防水套管在实际生活中如何应用呢？在有水房间的套管，其还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用，这里所说的“防止”有两个方面，一方面，指工程竣工以后，用户在装修阶段，不当的原因，造成自来水流淌，经套管流下层；另一方面，用户进驻后，意外原因，造成自来水流淌，经套管流下层。而且，前者往往多于后者。而流淌下层的原因有二，一是套管的高度低；二是，高度虽够，但套管口密封得不严。因此，规范对套管的高度有严格的要求：有水房间（厨房、卫生间等），套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上，并应用油脂密封严密。