

# 矩形多轴风门生产厂家

产品名称	矩形多轴风门生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	53.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

电动圆风门生产厂家（13582724391 张经理），本公司多年来从事电动风门，是四川电动圆风门生产厂家的龙头典范，我公司的产品质美价廉，产品型号齐全，深受广大客户的一致好评！欢迎全国各地的采购商前来选购，好的产品是您身边的优质保障，我公司生产的一直都遵循着客户利益第1的原则，以优质的，良好的服务，具有竞争力的价格，我们热忱的欢迎您的到来，让我们一起携手共创美好未来！

方=0

烟气挡板门；烟道调节挡板用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活，调节性能优良的特点、该系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。

采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其特性是在开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；有、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。

用于正压热风系统的，轴端轴承处配有密封空气接口，可接入密封空气以阻断热风外泄。

有普通型及密封型两种结构。普通型门仅起作用，须与其它类型隔绝门连用；型门即具有功能，有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断或隔绝门。

型的两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢片，关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即保证了效果，有可吸收受热时产生的热膨胀。

门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收因受压而产生的挠曲反力，从而保证转动灵活，不会卡死。

主要技术参数：工作压力： 2000mmH2O

工作温度： 420

烟气挡板门的全部设计工作计算机辅助设计（CAD/C/CAE）等的工程方法，使用有限元方法计算流场、系统、门刚度及变形。高性、低流阻、流线外型、低维护、杰出的控制性能等优点。

刚刚新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，钢制价格（张经理）朋友，优质名扬天下，劣质关门回家,想要获得客户的支持和信赖，的没一个质量差，光靠价格便宜的能够长久地存活下来？下面为您介绍钢制，在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料禹拓代为、制造。例如说用户对钢制工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商，我们最终满足客的需求。

河北汇和的圆按公称通径区分，编制规格有：Dg100-2200等二十六种，适用于1.2-60万千瓦机组使用。多圆按公称通径区分，编制规格定DN1000DN4000等18种。多圆圆形管路中，可以用来截断介质流通，也可以用它来调整介质流速。根据需求也可加工制作。

多圆.方式隔离门门。我厂国内外先进的设备和完善检测手段，设有国家检验协会认定的管件检验机构。方的作用：主要电厂锅炉风道中流量或直接截断流动，在中可起及隔断双重作用。本高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及性高等特点。的位置允许水来布置及垂直布置两种，介质温度不得超过400度。本身不带任何传动装置，可按需求选取。，防爆门，防爆门单轴圆，重力防爆门，74DD重力门单轴圆质优价低，圆门，垂直布置重力门，500600G带活动短管门，斜面门单轴圆厂家，圆形带活动短管门，锅炉门，水平门，方，圆，单轴，双轴，三轴，四轴，五轴，矩形，圆形，，重动调。