

弧形铝包柱铝单板

产品名称	弧形铝包柱铝单板
公司名称	佛山市南海区铝乐金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省亳州市谯城区古井镇小康路6号（注册地址）
联系电话	18688215659

产品详情

弧形包柱铝单板以高等级铝合金为主要材料，经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。铝单板作为建筑外墙装饰的一种主要选择对象，它与瓷片、玻璃、铝塑板、蜂巢板、大理石等外装材料相比，因其独特的优越性而具有广阔的发展空间。人们习惯上把它归入铝质幕墙板一类产品。铝质幕墙板可细分为：单层板、铝塑复合板、铝蜂巢板3种典型产品，视具体要求而加以选择。

弧形包柱铝单板特点:

- 1、弧形铝单板具有重量轻、强度高、刚性好、易加工等特点。
- 2、表面涂层由于选择了氟碳涂料，故具有超强的耐候性和耐紫外线性能，色彩和光泽保持长久，耐腐蚀性好，可在-50 -80 的恶劣条件下使用。
- 3、耐酸碱性能良好。目前氟碳涂料是户外使用性能最优异的涂料。
- 4、加工性能优良，易切割、焊接、弯曲，可制作造型和便于工地安装，这一点是其它装饰材料无法比拟的。
- 5、隔音、减震性能良好，并可在铝单板上任意冲孔，也可在背后加吸音棉、岩棉等吸音隔热材料，阻燃性好，发生火灾时无**烟产生。

颜色可选择性广、色泽漂亮，可任意选择。

- 6、易清洁，维护方便，符合环保要求。

规格：户外用弧形包柱铝单板厚度一般选择2.5mm、3mm；低层和裙楼部分可选择2.0mm厚度，室内墙面与吊顶用时可选择最薄1.0mm或1.5mm。

铝单板的外形尺寸一般长度可由客户任意选择，展开后宽度一般不超过1800mm。

材质：主要选用1100系列或是3003系列铝合金板材经过折弯成型、焊接、背面加槽型加强肋，四周铆接角码组成。

产品颜色：颜色可选择性广、色泽漂亮，可任意选择。

行业应用：

- 1、主要用于建筑物外墙的装饰装修。
- 2、内墙、天花吊顶、门厅、门面、包柱、网架结构、户外飘棚等。

弧形包柱施工安装方法：

（一）放线，固定钢骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件，在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架，骨架焊接后进行防腐处理。安装骨架位置准确，结构牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装铝单板，铝单板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

- 1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。
- 2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。