

洛阳路灯价格

产品名称	洛阳路灯价格
公司名称	郑州光华灯具有限责任公司
价格	1000.00/套
规格参数	洛阳路灯价格 品牌:郑州光华灯具 洛阳路灯价格 型号:GH-60 洛阳路灯价格 产地:洛阳路灯价格 郑州航空港
公司地址	河南郑州市航空港区新港大道北侧
联系电话	188-37185952 18697334376

产品详情

洛阳路灯价格

洛阳路灯

郑州光华灯具有限公司

工序流程

施工中采纳如下流程:

洛阳路灯价格定灯位挖路基坑 挖电池井 浇注路灯根基路灯组装 路灯装置电气装备装置 试验、调试 自检完工验收

二、施工办法

- 1、定灯位:依照施工图及现场环境，以灯位间距为35米为基精肯定路灯装置地位
- 2、挖灯基坑及电池井:以图纸为根基，在路灯根基地位挖路灯基坑 电池井。
- 3、洛阳路灯价格浇注路灯根基浇注:按路灯根基图纸预制金属构件开挖响应尺寸的基坑，金属构件停止热镀锌处置，防腐品格应相符现行国度标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处置通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及品格查验》(ZBJ36011)的有关划定。
- 4、电池井:应相符深度保温请求如下请求，与路灯根基连接线管要婚配无偏差。
- 5、路灯装置划定

统一街道、公路、广场、桥梁的路灯装置高度(从光源到高空)、仰角、装灯偏向宜保持同等。

根基坑开挖尺寸应相符操持划定，根基混凝土强度品级不该低于C20，

根基内电缆护管从根基中间穿础并应超越根基立体30,50mm。浇制钢

筋混凝土根基前必需消除坑内积水。

灯具装置纵向中间线和灯臂纵向中间线应同等，灯具横向水平线应与高空平行，紧固后目测应无倾斜。

洛阳路灯价格灯头牢固牢固，可调灯头应按操持调剂至准确地位，灯头接线应相符如下划定：

在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有批评争辩，穿线孔口或管口应滑腻、无毛刺，并应采纳绝缘套管或包扎，包扎长度不得小于200mm。路灯装置应用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应停止热镀锌处置，防腐品格应相符现行国度标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处置通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及品格查验(ZBJ36011)的有关划定。各类螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

6、洛阳路灯价格有隐藏工程，应提早反省验收及格后方可停止下一道工序。

7、用调试装备、仪表、仪器必需经国度承认有计量资历的有关单元查验及格，并由专人应用、保存。调试时应有具体记载。

8、施工前作好技巧交底，吃透图纸，体会操持用意，共同别的业余事情，要作好制品掩护及各业余和谐。

9、装置实现后停止反省，确认无误，方可停止分项调试，并作好调试记载。

10、各分项调试实现后，可停止体系调试，联动调试，试运行并作好记载。

11、调试终了方可灯具吊装开立。

洛阳路灯价格价格