

K(Q)胶KR-03 K(Q)胶KR-03

产品名称	K(Q)胶KR-03 K(Q)胶KR-03
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	23.50/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

K树脂(苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶)/KR03/飞利浦

用途：医用级

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.01 g/cm³ 吸水率:0.09 % 缺口冲击强度:41 拉伸强度:26 MPa 断裂伸长率:160 % 弯曲强度:34 MPa 弯曲模量:1413 MPa 硬度:65 维卡软化点:87 热变形温度:73 透光率:90 %

K胶塑胶原料

(1)台湾奇美：PB5903，PB5910，PB925

(2)韩国雪佛龙菲利普：KR05，KK38，KR01，KR03，KR03NW，KR99，KR99HG

(3)日本旭化成：810，825，815，845，940，825S，885S

(4)德国巴斯夫：684D通用级 高透明

特性：1.耐磨性强 2.高的机械强度、高硬度、同时可保持高弹性、耐老化性能 3.弯曲性能优秀 4.耐低温-35-50 及耐高温性能以150 5.长期压缩变形率低 6.耐油、润滑油及脂肪族碳氢溶剂 7.有自润滑性、此点在无声齿轮的应用上优势尤为突出

广泛应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔胶、密封材料、水性溶剂等方面，下面简要介绍：

