

# 1路SDI带音频同步迷你录像机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 1路SDI带音频同步迷你录像机   |
| 公司名称 | 广州市慧美电子有限公司   |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | sdi迷你录像机1080P带音频:支持4K输入<br>NK-HDR81SDIBOX:HDMI输入<br>广州迷你SDI音频录像机:1路音频 |
| 公司地址 | 中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号  |
| 联系电话 | 86-02087504316 18565485341  |

## 产品详情

SDI+HDMI音频加嵌音视频同步录制盒NK-HDR81SDIBOX

SDI/DVI/HDMI/S端子/BNC/AV高清录制

产品简介：

派尼珂SDI+HDMI多接口音频同步高清录制盒NK-HDR80SDIBOX，微型SDI音视频录像机、迷你视频会议医疗手术录像机，微型内窥镜手术录像盒，是一款便携式高清录像机，可以随时搭建连接使用，体积小、重量轻巧。完美兼容各种品牌医疗腔镜、医疗手术摄像机的高清信号、视频会议摄像机、舞台直播监控摄像机、法庭、教育直播摄像机等输出录制，兼容高清SDI、DVI、HDMI接口，标清S-VIDEO/BNC/AV等接口录制存储，且可以根据实际使用需求设置码率以及不分段或者分段录制，人性化设计，信号输入锁定指示，存储设备识别指示，无需专业知识便可轻松操作录制视频或抓拍图片。SDI+HDMI多接口高清录制盒NK-HDR80SDIBOX还是一款多功能音频加嵌器，对SDI分离的高清视频和立体音频信号进行加嵌处理，复合成1路HDMI音视频同步输出和1路立体独立音频输出，有效解决了SDI摄像机外置音频同步录像录音、复合音视频同步输出的技术难题。

广泛用于多媒体微课堂教学、教育培训、远程教育、远程会议录制、医疗视频录制、户外活动直播录制、婚庆典礼、无人机高清视频拍摄、户外SDI摄像机信号外置音频传输等场合使用。

主要功能：

两种录制模式：

1. 独立模式：无需电脑，连接输入信号源，USB接口连接U盘或者移动硬盘，通过遥控器或者面板录制按钮即可将音视频存储到U盘或者移动硬盘中，保存MP4文件格式
2. 电脑模式：可当电脑采集卡用，通过录制盒上USB TO PC连接电脑USB接口，电脑安装驱动可实现对输

入信号的音视频采集卡，配套专业软件，功能简单使用方便(录制，定时抓拍、码率分辨率设置等)。

在独立模式下，可以通过遥控器在菜单中进行操作设置。

码率设置(4M/10M/16M设置)，分辨率设置(720P/1080p)，并且可以设置分割或者不分割模式。

设置系统时间，定时录像时间，设置界面语言，升级固件，调整宽高比，宽高比，缩放模式，恢复出厂设置，CEC功能等。

可对输入声音以及3.5音频两种声音进行分别大小调整，可实时进行图片抓拍。

机器支持回放功能，可播放U盘里图片、视频等，通过HDMI连接显示器观看。

相关接口：

录制盒上直接带有SDI、HDMI、AV输入接口，以及3.5mm音频输入和输出接口，输出带有HDMI输出(兼容DVI输出接口)。

技术参数：

|         |  |
|---------|--|
| 录像输出格式  | MP4 (H.264)，通用软件播放   |
| 视频输入    | 1路HD-SDI,1路HDMI,1路AV   |
| 音频输入    | 1路Audio L/R, 3.5音频输入   |
| 输入分辨率   | 支持4K,2K高清信号:<br>640x480 ~ 1920x1080(60P)、2560x1440<br>(60p)、3840x2160 (30p)                    |
| 输出分辨率   | 1920x1080 (60p), 1280x720 (60p)  |
| 输出信号    | 3.5音频输出，HDMI (pass-through), USB, Micro USB  |
| 输出格式    | MP4 (H.264)  |
| 录像分辨率   | 1920x1080 (30p), 1280x720 (60p)  |
| 电脑录制分辨率 | 1920x1080 (30p), 1280x720 (60p), 1280x720 (30p)<br>640x480 (60p), 720x480 (60p), 720x576 (50p) |
| 信号制     | NTSC, PAL  |
| 支持储存设备  | FAT32, NTFS  |
| 比特率     | 4/10/16Mbps可设置   |
| 储存设备支持  | 外置U盘最大支持64G，移动硬盘支持2T   |
| 录制文件    | 2GB一个文件或者不限制大小   |
| 编辑软件    | 有  |
| 遥控器     | 红外遥控器一个  |
| 电源      | DC 5V, 2A  |
| 重量      | 550g   |
| 尺寸      | 117 × 113 × 26mm   |