

工地围挡安装PVC围挡

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 工地围挡安装PVC围挡 |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司 |
| 价格 | 95.00/米 |
| 规格参数 | 品牌厂家:瑞通联合 常用规格:250*300cm 厂家地址:湖北武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址) |
| 联系电话 | 18942925688 |

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。

3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，华诚天星采取在围挡设置完成后再开始施工。

4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。

5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识；道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。

6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全警示灯。

7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。

8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。

9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

PVC围挡打造工地风景线：

在实际施工中,工地上尘土飞扬,材料设备无序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框,衬以铁丝网或薄钢板,用水泥墩做脚,有许多不足之处；：一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢固,易倒,伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

1,由优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。

2,高度及颜色按客户要求定制。

3,PVC围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。

4,所有者(使用者)可在PVC围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

PVC围挡厂家介绍：

湖北瑞通联合塑业有限公司由从事护栏行业多年的专业人员组建，是武汉地区新生企业，从事护栏研发、生产、销售、安装及售后维修于一体的全方位服务的企业。

公司自成立以来，秉承“诚信为本、敢为人先、追求卓越”的经营理念，以各类护栏定制生产基地为企业宗旨，引进先进的设计理念，坚持“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的质量方针，产品新颖美观、耐锈蚀、高环保、安装快捷，产品广泛应用于城市基建开发、地铁围建、道路交通、园林小区、工厂、车间、仓库隔断网及各类安全防护工程。

工地围挡杭州PVC围挡多少钱

杭州PVC围挡，工地围挡，建筑围挡，施工围挡的安装和价格

