

双盘管燃气模温机换热快用气省

产品名称	双盘管燃气模温机换热快用气省
公司名称	盐城博联环保科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	规格:8.5-40万大卡/小时 出油温度: 320
公司地址	江苏省盐城市城南机电产业园
联系电话	0515-86803180 13951551733

产品详情

燃气模温机作为一种撬装式节能型燃气导热油锅炉，其换热的核心部件是加热炉体。郑州双盘管燃气模温机换热快用气省，目前市面上常见的燃气模温机加热炉体有单盘管和双盘管两种类型。双盘管燃气模温机的导热油流量是单盘管的一倍，缩短了导热油在炉体内的停留时间，进出油温差更小，节省燃气消耗的同时延缓了导热油的结焦时间。

作为多年专注于锅炉和窑炉节能的厂家，博联燃气模温机选用常州和无锡产的双盘管加热炉体，配置大换热面烟气余热装置，西门子PLC智能控制系统，进口燃气燃烧器组件和武林牌导热油循环泵。同时严格控制烟气温度（75 左右）、含氧量（3.5%以下）和CO含量（76ppm以下），真正做到用气省、配置高、服务好。

郑州双盘管燃气模温机换热快用气省，博联燃气模温机配置的主要特点：

- 1、常州和无锡生产的双盘管炉体，阻力小流量大，导热油进出口温差一般控制在20 以内，而同行厂家多采用河南太康单盘管炉体。
- 2、全进口燃烧系统，选用西门子、丹弗斯、冬斯等品牌组件，通过特检总院燃气燃烧器型式试验，而很多厂家选用国产如温州、佛山生产燃气组件，且没有型式试验证书。
- 3、智能控制系统选用西门子元器件，包括PLC、变频器、触摸屏及接触器、中间继电器和电源等，同行厂家一般选用无锡产PLC和触摸屏，上海产变频器、浙江正泰元器件。
- 4、选用多年生产经验的武林牌导热油循环泵，效率高、噪音小、寿命长，而很多同行配置的循环泵多为

徐州、邯郸或常州产低端产品。

5、配置大换热面烟气余热利用装置，降低排烟温度，提高进风温度，保证了综合热效率达到95%以上。

建议郑州厂家选择燃气模温机时不仅仅比较价格，应从设备配置、耗气量、使用寿命、故障率、售后服务等多方面综合考虑。