

# 避难硐室密闭门煤矿防水密闭门抗冲击波活门

产品名称	避难硐室密闭门煤矿防水密闭门抗冲击波活门
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

## 产品详情

### 避难硐室密闭门煤矿防水密闭门抗冲击波活门

FM抗冲击波密闭门和FM抗冲击波活门在设计结构方面有它独到的特点，您能说出说它们的作用是什么，这才是是我们辛辛苦苦兢兢业业的研究，生产抗冲击波密闭门和抗冲击波活门的动力所在。FH抗冲击波活门和FM抗冲击波密闭门主要用于井下材料库和材料发放硐室，起隔离作用阻止冲击波及产生的火焰、气体向外部巷道扩散、调节库房所需风量和隔离作用。

- 1、FM抗冲击波密闭门和FH抗冲击波活门的规格型号FM1500/1118 FM500/1118、FH1500/918 FH2500/918 ,济宁欧科厂家也可根据客户的要求为您定做。
- 2、FM抗冲击波密闭门由铰页、闭锁、门框、门扇等部件组成；抗冲击波密闭门的闭锁装置为闭锁轴、手柄转动式一套就可以了这方面和抗冲击波活门的闭锁需要两套不同；FM抗冲击波密闭门的合页采用单向推力球轴承支撑，抗冲击波密闭门的门扇为弧形加厚冷轧板、井字加强钢筋板、门框为不等边角钢组焊框架构件。
- 3、抗冲击波活门的门框为不等边角组焊框架结构。该风门闭锁装置设置为2组，其中一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式，可以随时开关抗冲击波；另一组为紧急闭锁装置，其作用就是当冲击力足够大的时候自动关闭。
- 4、FH抗冲击波活门的门扇上部装有三组大小相等的通风活门（即共有18个直径122mm的通风孔），每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计；活门板外部装有可以手动调节的活门悬板。

我们下大力气从FM抗冲击波密闭门和FH抗冲击波活门的目前市场状态开始谈起到它们的结构特色、直至研讨到抗冲击波活门和抗冲击波密闭门的作用及我们研究它的原因动力，您在读了以上的讲解以后是否增加了您对FH抗冲击波活门和FM抗冲击波密闭门这两个煤矿风门的了解和掌握程度了呢？如果没有完全弄懂也可以给济南东山来电交流咨询，我们随时恭候您来厂考察！

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单：<https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单：<https://shop1411865468061.1688.com>

避难硐室密闭门煤矿防水密闭门抗冲击波活门