

水泥地混泥土打磨抛光机OK-640地坪研磨机

产品名称	水泥地混泥土打磨抛光机OK-640地坪研磨机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	9600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

产品详情

适用范围：

混凝土地面研磨抛光，石材地面研磨抛光，新旧环氧地坪打磨，混凝土密封固化剂地坪研磨抛光及各类艺术地坪

OK-640地坪研磨机用途及特点

- 1、本机采用全齿轮传动，四盘对转研磨，机械平衡性能优越。
- 2、自动式平衡,操作平稳，可以不同地板研磨。
- 3、全铝合金减速机,可长时间工作，保证减速机使用寿命
- 4、本机智能型调整速度、,可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性
- 5、磨片多样化,可根据地板选择磨片
- 6、一机多用，搬运方便，操作轻松，外形美观，水箱容量大
- 7、控制面板操作更加方便灵活，美观大方
- 8、全国首家采用全铝合金铸件齿轮箱,质量第一
- 9、分离式搬运,更加人性化
- 10、可配备吸尘装备，实现干湿两种工作模式

OK-640地坪研磨机技术参数

电机motor	7.5KW
电压power source	380v
电流 current	16amps
转速 motor rpm	0-1800rpm
重量weight	247kg
磨片数no.of grinding pads	12
磨盘 grinding heads	4
水箱容量升	68
配重 KG	20*2

OK -640地坪研磨机的操作说明

- 1、将机械从包装箱中取出，平放地面
- 2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在梅花盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。
- 4、将机械平放，四盘自动调整平度，底盘上十二个磨头保证平面上。
- 5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。
- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。
- 7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器
- 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

OK-640研磨机的安全须知

- 1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋
- 2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护
- 3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换
- 4、电源线选用国标线，保证电源长度不超过100M
- 5、严禁机械压起转动

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单 : <https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单 : <https://shop1411865468061.1688.com>