

# 气动带盖刀型闸阀

产品名称	气动带盖刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1440.00/台
规格参数	型号:DMZ673X/H/W/F/Y-10C/16P 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ673H/X气动带盖刀型闸阀由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。产品特点：1.气动暗杆式刀形闸阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。2.气动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。3.气动暗杆式刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。4.气动暗杆式刀形闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

### DMZ673H/X气动带盖刀型闸阀性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

### DMZ673H/X气动带盖刀型闸阀零件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### DMZ673H/X气动带盖刀型闸阀外形尺寸

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100		4-M16	180
	65	46	180	145	120		4-M16	180
	80	46	195	160	135		4-M16	220
	100	52	215	180	155		8-M16	220
	125	56	245	210	185		8-M16	230
	150	56	280	240	210		8-M20	280
	200	60	335	295	265		8-M20	360
	250	68	390	350	320		12-M20	360
	300	78	440	400	368		12-M20	400
	350	78	500	460	428		16-M20	400