

# 500A自发电柴油焊机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 500A自发电柴油焊机                |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 型号：:TO500A-J               |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

大泽500A自发电柴油焊机组是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，能够带动照明等小功率设备。

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时间连续工作。变压器式弧焊机的电磁调节是通过磁路分磁和原次级耦合距离调节来完成的，分磁的目的是改变次级线圈的耦合磁通量的值，来改变弧焊电源的电压值及次级漏抗

此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。大泽原装内燃机汽油发电电焊机是一机两用，直流电弧焊机和辅助电源；特别引荐采用日本大泽发动机使得焊接效果性能优异。

500A自发电柴油焊机可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的.依托现有的产品所形成的销售服务基础，目前公司与\*\*外上百家大型企业建立了长期、稳定的供求关系，在世界各地有稳定的用户和经销网络。在国际市场上与南亚、非洲、南美洲等地区建立了销售网络，同时公司在各大知名互联网上发布企业消息和产品信息，在各大电机专业杂志、黄页等刊登企业信息，参加国际发电机展会以及新闻报道等宣传企业形象。

型号：TO500A-J

### 发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 15KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相 数： 单三相

#### 发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型： 四缸水冷柴油发动机

活塞排量： 4L

功率转速: 50HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

#### 电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 70V

焊接电压： 22-35V

焊条范围： 0-8.0MM

电流调节： 0-500A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸： 1900\*1220\*890mm

结构类型： 静音款

噪音水平7M处 75

油箱容积： 60L

蓄电池： 12-60V-Ah

净重： 500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机