

400A内燃发电焊一体机价格

产品名称	400A内燃发电焊一体机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

400A内燃发电焊一体机价格

大泽户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。中国焊接专家曾乐在他的“焊接技术”一书中还明确指出，“从焊接工艺参数稳定性考虑要求电源具有陡降的伏安特性，优良的动特性和合适的电流调节范围。”

让您在户外施工和野外施工的时候不用您在为了接电线而烦恼。大泽动力的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。我们都知道直流电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。

400A内燃发电焊一体机价格

优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小等，移动式柴油发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选来自的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

内置脉冲焊专家系统，一元化调节；

干伸长适应能力强，熔敷率高，成形美观；

精细化波形控制调节电弧特性，抑制飞溅；

具有收弧去球功能，引弧流畅快捷；

焊接参数液晶显示；

氩弧焊脉冲频率0.2 ~ 500Hz；

温控风扇，节能降噪，减少粉尘堆积；

可存储10组焊接参数，方便调用；

电缆长度50米，焊接电流在350A仍电弧稳定；

防尘、防沙、防水、防震设计，环境适应性好。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 12KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相 数： 单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型： 四缸水冷柴油发动机

活塞排量： 4L

功率转速: 35HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 70V

焊接电压： 22-35V

焊条范围： 0-8.0MM

电流调节： 0-400A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 1900*1220*890mm

结构类型： 静音款

噪音水平7M处 75

油箱容积： 60L

蓄电池： 12-60V-Ah

净重： 500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机