

柴油发电机带焊机300A价格

产品名称	柴油发电机带焊机300A价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

柴油发电机带焊机300A价格大泽发电焊机电压是在工作电压的范围内。焊接时，电弧的长短会发生变化：电弧长度长，电弧电压应高些；电弧长度短，则电弧电压应低些。因此，弧焊变压器应适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。大泽发电电焊机产品重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，，广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工等行业。

选用相应的日本大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

柴油发电机带焊机300A价格

一机双用

采用悍莎动力发电&电焊技术，一机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

易操作性

轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

同步使用

负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

应用广泛

引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，

型号：TO300A

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 12KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型： 双缸风冷柴油发动机

活塞排量： 698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-7.0MM

电流调节： 0-300A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 980*630*730mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 75

油箱容积： 28L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

