

高频280A柴油发电电焊机

产品名称	高频280A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高频280A柴油发电电焊机

大泽发电电焊机优势：焊接时间长、发电机发电稳定、燃油低、移动方便，大泽动力与众不同的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。

焊机作业“十不准”

- 一、焊工无操作证，又没有正式焊工在场指导，不能焊割。
- 二、凡属一、二、三级动火范围的作业，未经审批不得擅自焊割。
- 三、不了解作业现场及周围的情况，不能盲目焊割。
- 四、不了解焊、割物内部是否安全，不能盲目焊割。
- 五、盛装过易燃、易爆、有毒物质的各种容器，未经彻底清洗，不能焊割。
- 六、用可燃材料做保温层的部位及设备，未采取可靠的安全措施，不能焊割。
- 七、有压力或密闭的容器、管道不能焊割。

八、附近有易燃易爆物品，在未彻底清理或采取有效的安全措施前，不能焊割。

九、作业部位与外单位相接触（或有联系），在未弄清对外单位有否影响、或明知危险而未采取有效的安全措施，不能焊割。

十、作业场所附近有与明火相抵触的工种，不能焊割。

高频280A柴油发电电焊机

特点：

封闭式耐候塑料水箱，永不生锈，体积小，重量轻；

可靠的电机、自吸泵，噪音低、震动小、流量恒定，免维护；

外置过滤器，方便清洁冷却液，保护水泵。

型号：TO280A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型： 风冷柴油发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 17HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.65L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-6.0MM

电流调节： 0-280A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 780*560*700mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机