

250A柴油发电焊机逆变直流焊接

产品名称	250A柴油发电焊机逆变直流焊接
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	焊接电流：:逆变直流焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250A柴油发电焊机逆变直流焊接大泽焊机工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。250A柴油发电焊机逆变直流焊接产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源;采用大泽动力发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便；

使大泽动力发电电焊机品质和技术性能达到国际水平，是专业的油气建设单位、铁路、市政管网、化工厂、发电厂、钢铁厂内施工与抢险维修 值得信赖的焊接设备生产提供商。

不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题

产品售后服务：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不但造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。而中间产生的费用由我们公司承担。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。

4. 本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用;
5. 所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。
6. 保修期过后，长期提供零配件及维修服务。

型号：TO250A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型： 单缸风冷柴油发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 15HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-5.0MM

电流调节： 0-250A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 760*520*680mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机