

便携式190A柴油发电电焊机TO190A

产品名称	便携式190A柴油发电电焊机TO190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

便携式190A柴油发电电焊机TO190A

特点：

- 1、采用特殊工频发电设计，实现真正意义上的发电机和电焊机功能，一台机器的价格，两台机器的功能，实现性价比**化。
- 2、独特的电球设计，即使两相不平衡也能正常使用。
- 3、采用德国诺克原装动力技术，性能可靠。
- 4、电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。发电电焊一体、重量轻、移动方便。实际上*是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。

便携式190A柴油发电电焊机TO190A

大泽发电电焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率！低油耗汽油发电焊机可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%：100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 760*520*680mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机