

ZL8924LED防爆灯 100W防爆吸顶灯

产品名称	ZL8924LED防爆灯 100W防爆吸顶灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	安装方式:吸顶式 功率:100W 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

LED防爆灯使用的是LED光源，普通防爆灯不一定使用LED的光源，在两者相同的功率下，LED防爆灯的亮度比普通的防爆灯要亮。再者，LED灯本来是半导体照明，防爆级别也比普通的要高一些。

所以说LED防爆灯节能比普通光源的节能可节能40%，防爆等级比普通光源还好。密封性也会比普通防爆灯还要好。所以很多客户都是想购买LED防爆灯，但LED防爆灯的价格比普通的贵。有些工厂还是会选择普通的光源，毕竟他们安装比较方便，只要换个灯泡就行。而LED防爆灯不同，安装比较复杂，是灯具里复杂安装的。

LED防爆灯缺点散热能力差，主要是里面芯片温度随着亮的时间越长，而使里面热能散热不出去。而普通防爆灯的散热能力比LED防爆灯好，主要是内部温度没有这么高。

ZL8924LED防爆灯 100W防爆吸顶灯技术参数：

防爆标志：Exdemb IIC T4

工作电压：AC220V50Hz

光源类型：科锐/飞利浦

额定功率：10W-300W

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

LED光通量：10000 ~ 20000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4'引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

ZL8924LED防爆灯 100W防爆吸顶灯性能特点：

灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，充分对光线进行了有效利用；

光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

光源采用科锐LED芯片，耗电量仅为金卤灯的40%。

电源关键元件全部选择用世界品牌，高效、稳定。

采用独特散热结构，运用热传递导热方式加速导热，有效保证LED高效散热，从而使LED寿命能够达到10万小时。

隔爆型IIC级防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。

可并联接线，省去了接线盒及安装成本。

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

LED防爆灯做投光灯使用的时候：在光源面外加一个聚光罩，增加投光灯的照射度。

LED防爆灯做酒厂防爆灯使用：应该用区路密封设计；隔爆型本质安全型；防护等级IP66，防腐级别WF2，做到防水、防尘、防爆。

LED防爆灯做油田防爆灯使用：应该用防坠环设计；做到油田井架有震动，以防灯具因为螺栓脱落，而有了防坠环的保护而不会掉下来。

ZL8924LED防爆灯 100W防爆吸顶灯品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。