

格宾石笼 格宾石笼厂家 格宾石笼生产厂家

产品名称	格宾石笼 格宾石笼厂家 格宾石笼生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

近年来，随着大规模的工程建设和矿山开采，形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施，大多采用砌石挡墙及喷混泥土等护坡结构，仅仅只起到了一个保护水土流失的作用，不管怎么做，就灰白色那么一片，对景观没有什么帮助，更谈不上对生态环境有保护作用，相反的只会破坏生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强，生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。

利用格宾石笼网去除饮用水中杂物：经过时代的进步，在生活中，人们所扔掉的各种杂物，浸透到地下水，使地下水污染已久，同时缺乏专业人员的检测，保护等。现在人们都以水污染为重要的污染问题。

地下水污染是长期时间积累的，咱们必须重视起来，现在咱们可以使用石笼网的材质，布局等，在格宾石笼网箱中石料间的缝隙，供给了足够的流水区域，削减流体静压力，不需要特别排水设备和其他设备。地下水的污染，咱们是没办法用肉眼观察到的，所有，从现在开始，咱们必须重视起来。但是如果大力度的治理的话，会耗费大量的人力物力财力，而石笼网箱大大的改善了这些问题。石笼网箱的材质韧度好，成本相对来说是比较低的，填充材料一般使用的都是石头类抗风化、抗腐蚀性强的就可以。

格宾石笼是由金属丝组成的，它的种类非常多，材质一般是镀锌丝和镀锌铝合金丝，还有就是镀锌包塑丝。

镀锌丝就是铁丝经过镀锌，（有冷镀锌和热镀锌）冷镀锌上锌量低，抗腐蚀性会弱一点，热镀锌上锌量高，每平米可达400g以上，抗腐蚀型强，使用寿命长。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度350-550mpa/mm²。

镀锌包塑丝是镀锌丝经过pvc粉包塑，这样的石笼网抗老化，耐腐蚀性强，使用于高温、高湿环境，使用寿命会很长。

产品用途：该结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。

格宾石笼丝径2.0-4.0mm

格宾石笼孔径：60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm可定做

格宾石笼尺寸2*1*1 3*1*1 4*1*1 2*1*0.5 4*1*0.5m等 可定做

格宾石笼材质：低碳钢丝、普锌、高锌、高尔凡锌铝合金）

格宾石笼表面处理：涂塑PE/PVC

格宾石笼编织工艺：机编双绞合六角网

格宾石笼组装：折叠、压缩、打包

格宾石笼运输：汽运

格宾石笼做工顺序：验丝 包塑 织网 裁边 折叠 压缩 打包

格宾石笼生产量：每台机器日生产9000m²

格宾石笼用途：水利水电、河道治理、防洪防汛、堤坡防护工程、生态景观等大型工程项目

格宾石笼特性：生态环保 | 经济适用 | 耐腐蚀性能 | 透水性能强 | 组装施工方便

格宾石笼的技术参数如何确定

1、网孔：石头的大小和网孔的大小有关，必须要保证小的石头不下漏，我们有不同网孔的机器，客户确定好就可上机生产

2、材质：丝的材质要结合客户施工的环境，对防腐性的要求高不高，好的话建议用镀高尔凡的，一般的话用热镀锌的也可以

3、丝的粗细：大孔对粗细，小孔对细丝，如果客户也不知道选择什么样的，可以直接致电我，我会尽可能给您提供一定的建议和指导。

格宾石笼的使用优势

1、我们厂家生产时就已经成形，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简便，尤其是受气候因素干扰小，适宜于机械化施工。

2、石笼网由钢丝箱笼和填充料组成，填充料只要能抗风化、有一定强度即可，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低。特别是当地基条件较差时，可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。

格宾石笼网的适用范围

因其治水净化的作用，可广泛应用于水利水电、交通、市政等工程中，如闸上下游防冲槽护砌石，闸上下游末节护坡护砌石，导流堤或丁坝的表面护砌，以及其它护底、护坡、坡脚、冲沟等的防护。