

1分8光分路器箱（SMC光分路器箱）详细资料解析

产品名称	1分8光分路器箱（SMC光分路器箱）详细资料解析
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分8光分路器箱（SMC光分路器箱）详细资料解析

1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、塑料1分8光分路器箱、塑料1分16光分路器箱、塑料1分32光分路器箱、塑料1分64光分路器箱、SMC1分8光分路器箱、SMC1分16光分路器箱、SMC1分32光分路器箱、SMC1分64光分路器箱、【中国电信、移动、联通、广电、开发商购买的公司做免费的LOGO印上去】欢迎前来订购产品????

产品分类

按安装方式分类，可分为壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能。

产品规格：1分4、1分8、1分16、1分32、1分64产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、94芯、14芯产品材质：SMC/ABS/PC/冷轧板/PC合金/铁皮中国移动<中国联通<中国广电<中国电信<优质供应商

产品特点：

光纤分纤箱,光纤分路箱,插片式光分路箱,皮线光缆保护盒,SMC光分路箱,三网合一箱,三网合一分纤箱,四网合一箱,光缆分线箱是远捷通信自主研发,生产,销售,服务于一体的通信产品。

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀,耐老化；

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备,光传输终端的成端熔接,分光,配线输出等功能,能有效的对光缆进行终接,保护及管理,为光网络传输过程中的必需设备；

产品特点

2.1本产品有工程塑料阻燃ABS盒聚碳酸酯材料混合经造后高温注塑成型，有塑料中的合金钢美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力强，防护能力可达IP55级。

2.2本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分器箱使用，操作方便灵活。

2.3采用独特的防盗锁设计，箱体开闭灵活，防护性能良好。

2.4采用独特的活动铰链结构，施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利用于溶接配线工作。

2.5采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

三、使用方式

3.1分线箱式使用：当不用分光方式工作时，采用24只SC型适配器作为连接器使用，输入输出光缆每边成端24个SC插头完成光路连通盒分配工作。

3.2光分路器箱使用方式一：当需要使用盒式光分路器盒时，可将1分16或1分32的盒时光分器置放于盒底的盘纤系统中固定，即可作为光分路箱使用。

3.3光分路器箱使用方式二：当需要使用插片12芯ABS塑料分纤箱批发 供应PLC盒式光分箱 光分路器楼道箱批发式光分路器时，可将1分8的插片式光分路器1个或2个插入翻版正面的卡盒中固定，既可作为光分路器箱使用。

3.4光分路器箱使用方式三：当同时需要使用盒式、插片式光分路器时，可将盒式光分器置放在下层而将插片式光分路器置放于上层使用。

四、安装和使用

4.1安装方法：将箱体打开，取下箱盖，从附件包中去出塑料膨胀钉3套，在指定位置打好墙孔，放入螺栓，从底盒正面用3个螺钉拧紧即可。

4.2布放光缆：

a尾纤于室外光缆开剥50mm左右后热熔接；

b将热熔接后的热熔管放置在翻版反面熔接卡槽上；

c将室外光缆钢芯线固定在盒底加强芯固定位上，将防水锁头锁紧；

d将适配器放置于中间翻版适配器卡位上尾纤熔接室外光缆后，插头卡在适配器内；

e用户皮线光缆采用快速连接器链接时，拉出皮线光缆黑色进缆堵头，把皮线光缆穿入箱体，箱内皮线光缆预留一定的长度盘在盒底盘纤挂耳内，装上快速连接接头即可。

f未布缆的进缆孔用光缆堵头封住，防止灰尘进入箱体。