

# ABSMG38F ABSMG38F

产品名称	ABSMG38F ABSMG38F
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	24.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/MG38F/沙伯基础(原GE)

用途：医用级,食品级

特性备注：良好的韧性、中等刚度、高耐冲击

重要参数：熔体流动速率:3.7 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:374 拉伸强度:33.1 MPa 断裂伸长率:26 % 弯曲强度:68.9 MPa 弯曲

量:2210 MPa 维卡软化点:98.9 热变形温度:82.2

食品级ABS MG38F 美国GE

食品级ABS PA-737 台湾奇美 医疗级ABS 2802HD  
德国巴斯夫 医疗级ABS 2802-TR 德国巴斯夫 食品级ABS  
HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS HMG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA-758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS	TR-577	韩国LG
高透明ABS	TR-558AI	韩国LG
高透明ABS	TH-21	日本电气化
防火ABS	PA-765A	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777B	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777D	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777E	台湾奇美
耐高温ABS	XR-401	韩国LG
耐高温ABS	XR-404	韩国LG
耐高温ABS	XR-407	韩国LG
耐高温ABS	XR-409H	韩国LG
耐高温ABS	H605	美国英力士
耐高温ABS	H701	美国英力士
耐高温ABS	H702	美国英力士