

数字智能消防巡检柜

产品名称	数字智能消防巡检柜
公司名称	湖北慧中消防科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	产品名称:消防巡检柜 产品型号:ZD-XFXJ- 产品认证:CCCF
公司地址	宜昌市西陵区西湖路25号
联系电话	18727569388

产品详情

产品要求

根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定，为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障，切实做到“养兵千日，用兵一时”的目的，消防水泵必须加装自动巡检装置。巡检为低频巡检，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗，是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。

设备性能

- 1.自动巡检装置控制功能：完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制，巡检周期24小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机。
- 2.设备具有声、光报警及故障记忆功能，操作为中文菜单清晰易懂，可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压，通讯等故障便于运行人员检修操作。

性能说明

消防智能数字巡检装置,该设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成，可完成对主控回路及水泵的低频自动巡检，巡检时系统不增压。巡检时智能巡检控制器输出指令，智能巡检控制器输出巡检指

令逐一对主回路接触器进行巡检，巡检返回信号取自于接触器的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后，巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置，该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低，系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令，瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中动作异常，控制器会记录发生故障的支路号及故障类别，并发出声光报警。同时完成故障的上传(可传至消防中控室或楼控值班室)通知有关值班人员进行检修，确保消防设备万无一失。

产品特点

- 1.巡检时发生火灾会立即停止巡检，瞬时启动消防泵。
- 2.功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。
- 3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。
- 4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警，具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆，便于维修、分析。
- 5.可通过界面显示巡检运行参数。(自选)
- 6.具有上位电话报警功能。(自选)
- 7.设备预留RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传。(自选)
- 8.具有巡检时故障参数打印功能。(自选)

我公司专业生产消防巡检柜、水泵、风机启动柜、CCCF证书是全国厂家中最齐全的，保您消防验收无忧。