

背贴式橡胶止水带厂家A背贴式橡胶止水带厂家报价

产品名称	背贴式橡胶止水带厂家A背贴式橡胶止水带厂家报价
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:背贴式橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

背贴式橡胶止水带厂家A背贴式橡胶止水带厂家报价A背贴式橡胶止水带厂家A背贴式橡胶止水带厂家报价

背贴式橡胶止水带厂家主要以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。背贴式橡胶止水带根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。

背贴式橡胶止水带厂家是采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》组织生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。背贴式橡胶止水带适用范围：应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

背贴式橡胶止水带厂家检测项目：背贴止水带检测报告包括哪几项 规格型号：320×6mm 检测项目包括：硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩变形、撕裂强度、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、尺寸公差、外观质量共10项。检测依据：GB18173.2-2014《高分子防水材料，二部分止水带》标准。

背贴式橡胶止水带厂家A背贴式橡胶止水带厂家全国供应的检测应达到以下标准：

- 1、拉伸强度：达到 12Mpa
- 2、硬度：为60±5
- 3、扯断伸长率： 380

4、撕裂强度： 30KN/m

5、脆性温度： -45 。

6、尺寸公差：厚度偏差 + 1.3mm，宽度偏差 $\pm 3\%$ ；

7、外观质量：

(1) 止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷，中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3。(2)、止水带表面允许有深度不大于2mm，面积不大于16m²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4出；但设计工作表面仅允许有深度不大于1mm、面积不大于10m²的缺陷不超过3处。

背贴式橡胶止水带厂家A水利专用橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家全国供应A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。