

# 单组份五金移印油墨

产品名称	单组份五金移印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

## 产品详情

单组份五金移印油墨销售厂家！

- 1、油墨特性：低气味，高光泽，色泽鲜艳，遮盖力强，耐酒精，耐汽油，抗腐蚀。
- 2、适用材料：主要应用于各种五金，电镀、PP材料。
- 3、技术参数：
  - a. 粘度：8000—12000CPS；
  - b. 细度：5UM 、光泽：60° ；
  - c. 干燥条件：65 —70 ，25min 自干24小时
  - d. 铅笔硬度：2H ；
  - e. 耐盐务性：24H；
  - f. 耐酒精：99%乙醇1000g力来回50次；
  - g. 耐磨：1000g力来回超过30次；
  - h. 过网性：77T—145T网纱〔金、银粉调配颜色除外〕
- 4、稀释剂的选择：稀释剂：S—783：使用前添加13%—15%的DB—01固化剂。
- 5、注意事项：

a.使用前将油墨与固化剂搅拌均匀，用后4个小时后须更换新的油墨,以便出现干网,和固化剂凝固!

b.根据需要可添加15%—20%的稀释剂进行稀释；

c.施工件在施工前清除表面油渍及污物；

d.需多色套印时应等前面的颜色表干后进行套色；

e.在作测试时应先让墨层完全干燥；

d.不得将油墨与其它油墨混合及配色，添加固化剂后，效果会大大的改善，若加固化剂后请将油墨在4小时用完。

## 6、应急处理措施：

a.如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医。

b.灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

备注：由于材料及使用中的变数，可能是结果会有变化，以上数据仅供参考，使用前请自行测试。