

纤联三端口四端口保偏光环形器1550nm

产品名称	纤联三端口四端口保偏光环形器1550nm
公司名称	四川纤联科技有限公司
价格	990.00/个
规格参数	品牌:纤联 型号:PM CIR 产地:绵阳
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号(注册地址)
联系电话	19981772278

产品详情

xianlink三端口保偏光环形器四端口保偏光环形器

特性：

低插入损耗

高回波损耗

高隔离度

高消光比

高稳定性和高可靠性

应用：

EDFA和拉曼放大器

光纤传感器

光纤测试设备

技术指标：

参数 类型	单位	指标		
		A型	B型	
中心波长	nm	1310& 1550	1310 &1550	1064
工作波长范围	nm	± 30	± 20	± 5
典型峰值隔离度 (23)		46	30	30
最小隔离度 (23)	dB	40	20	25
典型插入损耗 (23)	dB	0.7	0.6	1.8
最大插入损耗 (23)	dB	0.9	0.8	2.1
最小消光比	dB	22	20	20
最小串扰	dB	50		
最小回波损耗	dB	50		
最大光功率	mW	300		
最大承受拉力	N	5		
光纤类型	-	保偏熊猫光纤		
工作温度		-5~+70		
储存温度		-40~+85		

备注：

- 1.以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db，RL 5db，ER 2db；
- 2.保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准；

订货信息：PM CIR23456

1	-中心波长:	15=1550nm,13=1310nm , 64=1064nm,.....,85=850nm
2	-等级:	A=A 级, B=B 级
3	-轴对齐方式	F=慢轴工作，快轴终止
4	-尾纤类型:	B=双轴工作 0=250 裸纤, 1=900um 松套管, 2=2.0mm 松套管, 3=3.0松套管
5	-光纤长度:	0=0.8m,1=1m
6	-连接头类型:	0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC