

# 移印烤漆面五金油墨

产品名称	移印烤漆面五金油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

## 产品详情

移印烤漆面五金油墨销售厂家！

1. 适用范围：普通玻璃、钢化玻璃、铁、铝及铝氧化表面、不锈钢等材料。
2. 油墨特性：固化后对极性底材具有优异的附着力，耐酒精效果好；墨层均匀，颜料分散性好，细度均匀，不干网，过网性、流平性良好，涂膜具有较高的硬度、耐候性、耐化学药品性，可丝印和移印。

### 油墨技术参考

粘度：5000-15000CPS（因温度、颜色而异）

细度：5um

附着力：5B优

自干：25 时，3-4小时可自然干燥；烘干：70 时，30分钟固化

过网性能：200目-400目网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

稀释剂：L-3慢干水，L-7中干水

涂覆面积：25-35m<sup>2</sup>/kg（测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准）

固化剂：WG-095(特殊情况需添加固化剂适量，主剂：固化剂 100：10)

### 油墨使用方法

添加固化剂的油墨，请在四个小时内用完。

根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。

受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭，以利于印刷效果优异。

印刷错误时，应待其未完全干燥前用抹字水去除，重新再印。

印刷过程中遇到网版堵塞之状况，应先用洗版水清洗之后再印刷。

需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。

附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。

未经允许，不得将WST系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

#### 注意事项

使用前添加适量稀释剂充分搅匀。

不同型号的油墨请用专用稀释剂。

试印确认符合要求后再批量生产。