

PVC波浪瓦生产厂家

产品名称	PVC波浪瓦生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不-褪-色复合瓦、APVC-A-超-耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。公司产品被广-泛用于耐酸，耐碱性厂房的屋面瓦，墙面板：有色金属的冶炼车间、熔炼车间、铸造厂，化工厂、电镀厂、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂，煤矿厂，污水处理厂，沿海建筑物、港埠仓储设备、修造船厂等防盐害厂房的屋面防腐抗-老-化，耐候采光和民用建筑，景观建筑的屋面美化等各类-场所。毫无疑问，在产品出品时必须经过反复多重试验才可以真正投入到市场当中；拉伸强度是合成树脂瓦检测的一部分，而且测试结果要在70PMA压力以上才算达到安全标准。弯曲强度也决定这产品的抗风压性能，板材厚度在1.2mm或者1.5mm，强度维持在120MPA以上，具备以上抗压特性的才算得上是合格的合成树脂瓦。当然厂家可以在生产过程中通过一定措施方法提高产品强度，如增加厚度、更换强度好的树脂原材料、提高树脂含量、减少内部水分、去除树脂中气泡等等。聚氯乙烯简称PVC，是由聚氯乙烯聚合而成的热塑性树脂。为无定形结构的白色粉末，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点.PVC,(Physical Vapor Deposition)，指利用物理过程实现物质转移，将原子或分子由源转移到基材表面上的过程。它的作用是可以是某些有特殊性能（强度高、耐磨性、散热性、耐腐蚀性等）的微粒喷涂在性能较低的母体上，使得母体具有更好的性能！PVD基本方法：真空蒸发、溅射、离子镀（空心阴极离子镀、热阴极离子镀、电弧离子镀、活性反应离子镀、射频离子镀、直流放电离子镀）另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。使用量是居全球第二。