

# PVC防腐瓦生产厂家

产品名称	PVC防腐瓦生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司主要产品包括防腐屋面瓦、防腐复合板、ASA树脂瓦、塑钢瓦、ASA-PVC超耐候防腐不-褪-色复合瓦、APVC-A-超-耐候防腐强力复合瓦、PVC隔热透明瓦、PVC平板、PVC波形瓦、PVC梯形瓦、合成树脂瓦等系列。公司产品被广-泛用于耐酸，耐碱性厂房的屋面瓦，墙面板：有色金属的冶炼车间、熔炼车间、铸造厂，化工厂、电镀厂、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂，煤矿厂，污水处理厂，沿海建筑物、港埠仓储设备、修造船厂等防盐害厂房的屋面防腐抗-老-化，耐候采光和民用建筑，景观建筑的屋面美化等各类-场所。合成树脂瓦是一种新型建材，辉尔达的合成树脂瓦是采用先进的二层（或三层）共挤技术一次加工而成，其中表层为优质ASA，底层为高强度耐磨层，这也就是我们经常说的ASA合成树脂瓦。合成树脂瓦主瓦规格厚度：2.0mm/2.5mm/3.0mm宽度：880mm/1050mm长度：按节距的倍数订做波距：160mm波高：30mm节距：219mm颜色：枣红、砖红、灰色、墨绿色、蓝色等合成树脂瓦具有色彩丰富并经久不褪，造型美观立体感强且符合中国建筑文化特色等突出的特点。

尽量避免过度使用溶剂造成材料表面损伤。铺设板材时应待涂料充分干燥。表面损伤注意注意保护材料表面光洁。表面损伤会影响美观且可能破坏材料表面的保护层。切断、钻孔加工切断、钻孔请用专用工具。考虑热胀冷缩因素，开孔孔径应比金属固定件大2-4mm寒冷时加工应特别小心。表面清洁如需表面清洁，请将中性洗涤剂加200倍水稀释冲洗或用柔软棉布轻擦。禁用腐蚀性清洁剂、硬布或硬刷。使用保管仓储应放置于通风平整处，避免阳光直射及过多叠置。有UV保护层材料（PC/折板/PC畜牧用等）安装时，注意材料正面向阳。