运动木地板企业具备的施工团队

产品名称	运动木地板企业具备的施工团队
公司名称	北京畅森体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	震动变形:最小2.3mm 震动吸收:＞53% 球体反弹:＞90%
公司地址	北京市通州区环景路18号院8号楼14层1404-101室
联系电话	010-56275028 13521177100

产品详情

如果运动场馆运动木地板色彩过于单一.就会影响观赏和运动效果.因此只有选择具有专业的运动木地板施工工艺的团体.才会很好的结合以上几点.给运动场馆的运动木地板营造出一个具有简约美感的运动场所.防虫:凡进场的夹板.上.下龙骨.均采取两遍防虫措施.按3%的比例用清水沟兑氯化钠溶液.涂刷木料的各个部位进行防虫杀菌, 2.防腐:是保证木地板使用寿命的重要一环.涂满环保型防腐涂料.这种涂料浮着力强.防腐性能好.无毒.无味对人体无任何毒素刺激.目前是我国用于木材防腐的好材料, 3.防潮:选用具有防潮无毒薄膜.沿龙骨方向铺设防潮隔离层.卷材表面不得有洞.眼.撕裂.否则应修补.这样即可防潮又能吸音.大大提高了地板的使用性能,面板.踢脚线及通风口安装1.安装前检查面板的质量,2.沿中心龙骨方向逐根连接铺设中心地板.表面与设计标高一致.位于中心位置.棱边呈直线.合格后从两侧加固.中心行地板为两侧榫头型.加固时在两头及中间每400MM处钉钢钉.并砸入地板内.不得损伤地板.钉眼处平整光滑,3.沿中心地板的两侧同时铺设其它地板.在铺设过程中相邻地板接头错开.地板与地板之间应有3-5MM的间隙.不得砸得太紧.防止损伤地板表面及棱角, 4.地板需要截断时.正面向下.毛刺位于背面.切口平滑.整齐,5.施工周期应安排紧凑.注意外界环境的变化.特别注意水.汽污染或坚硬异物.油类.粉尘.易燃品等危害性物质对地板的污染侵害.与木地板施工项目无关人员不经允许不得进入施工现场.加强对施工现场监管,6.踢脚板安装用钢钉钉入防腐木砖固定.钉头砸入木材内.钉眼添平,7.踢脚板布设合理.排气通风孔接缝均匀一致.在建筑物交角处的踢脚板接缝应切45度角.切口直平.光滑.接缝严密,踢脚板安装注意清理通风槽中的杂物,
8.踢脚板安装时与相关工程接口协调配合,