

# 自流平型双组份聚硫密封膏HF

产品名称	自流平型双组份聚硫密封膏HF
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

### 自流平型双组份聚硫密封膏

#### 双组份聚硫密封胶、聚硫防水密封膏、聚硫建筑密封胶

公司生产的双组份聚硫密封胶、聚硫建筑密封膏均严格执行国家标准JC/T483-2006、GB/T13477.1-13477.2 0-2002标准生产。

双组份聚硫密封胶这种密封材料主要是以液态聚硫橡胶为原料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新型的无毒无污染的防水密封材料。

(一、) 市场上常见的这种聚硫防水密封胶，一般为A、B两组份组成。它的使用比例为(A) 10:(B) 1。A组份为白色膏状物，B组份(固化剂)为黑色膏状物。

(1、) 这种国标型双组份聚硫密封膏的A、B两组份混合后，混合物的性能：不下垂，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。

(2、) 随季节变化，地域气温的变化，可用B组份固化剂用量的多少来调节试用期的长短，B组份的变动范围在8--12之间，即B组份越多，固化时间越快。

(二、) 公司根据各种聚硫密封膏的固化特性与施工作业性研制的两种双组份聚硫密封膏：

建筑密封胶种类很多，有聚硫密封胶、聚硫密封膏、聚氨酯密封胶(膏)、和硅酮密封胶等，咱们着重说说建筑聚硫密封胶和聚硫密封膏，密封胶外观形态有水状、油状和膏状几种形态，用于建筑的聚硫密封胶和聚硫密封膏的外观形态有膏状和水状两种形态，一种是非下垂型膏状聚硫密封胶(膏)、另一种是自流平型聚硫密封膏，聚硫密封胶和聚硫密封膏都是双组份A、B型，使用比例为10:1。因为非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封膏。

双组份聚硫密封膏主要用于建筑施工缝、变形缝处的密封防水，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接

性，可连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封膏适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗密封，以及公路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。