热式气体质量流量计

产品名称	热式气体质量流量计
公司名称	青岛海宏达仪表设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海宏达 型号:HD-600MD 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区仙山东路22号欧米卡创意园
联系电话	18661854156 13698667975

产品详情

一、特性：HD-600MD 产品采用单电源供电(6~16VDC)；一体显示，也可以直接连电脑显示；数字， 模拟输入输出；具有多气体多量程，高精度，极低零漂，软起动功能及强大的免费客户端使用软件。二、1、 两种输入方式：1、1 模拟输入 ：外部 0~5VDC或4~20 mA ；可选内部物理量（0~5VDC或4~20mA状态下的%、满量程）输入1、2 数字输入： PC上位机软件设定（RS232或者RS485）2、两种输出方式：2、1 模拟输出 ： 0~5VDC或4~20 mA ；2、2 数字输出：通过 RS232或者RS485 输出到PC机 D-600MD数字型质量流量控制计主要指标:流量规格（N2）：可选，（0~1，5，10，20，50，100,150，200，300，500）SCCM；（0~1，5，10，20，30）SLM 准确度： ±1%F.S.线性： ±0.5%F.S.重复精度： ±0.2%F.S.响应时间：≤1Sec工作压差范围： (0.05~0.3)MPa最大耐压： 10Mpa工作环境温度： 5~65℃电气连接： 8针（小型圆插头）输入/输出信号 Digital：RS232/RS485 ； Analog:(0~5) VDC or (4 ~20)mA电源： 6~16VDC；1A标准接头： Swagelokφ6；Swagelok 1/4 ″ ；VCR1/4 ″