

聚合物改性沥青防水防腐涂料聚合物改性沥青防水涂料

产品名称	聚合物改性沥青防水防腐涂料聚合物改性沥青防水涂料
公司名称	新疆卓能达工程材料有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	卓能达:20KG/桶 聚合物:1mm厚涂膜用量：1.7~1.9kg/m ² 青岛:保质期6个月
公司地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街238号中建幸福里小区12栋105室
联系电话	4001381516 13703906598

产品详情

聚合物改性沥青防水涂料

改性沥青防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃，它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐侯性、防水性、稳定性等优点有易于成型为一整体防水膜，是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料，高分子聚合物改性，与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。

执行JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》标准

产品特点：

无“三废污染”，无毒无味，冷施工，工效高，造价低，从根本上消除了溶剂型涂料施工的缺陷，大大改善劳动条件；施工后的表面形成了一个完整以统一整体，克服了热施工质量随沥青温度变化的缺点，涂料橡胶颗粒的应力集中作用激发了大量银纹与剪切带，较好地改善了涂层延伸率，低温柔性抗裂性；由于母粉的作用，增强了其耐温隔热性。

适用范围：

本品用于屋面板嵌缝，涂擦板面，旧屋面修补，地下防水防潮、卫生间防渗、木质防腐、铺设道等。

施工方法：

如需胎布增强时，建议一布四涂。

基面处理：基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。

涂膜应分遍涂布，不得一次涂成。

应待前一遍涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。

铺设胎体增强材料时，屋面坡度 < 15% 应垂直屋脊铺设。

胎体长边搭接宽度不应 < 50mm，短边搭接不应 < 70mm。

采用两层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接应错开，其间距不应小于幅宽的1/3。

天沟、檐沟、檐口、泛水口和立面涂膜防水层的收头，应多遍涂刷或用密封胶封严

1mm厚涂膜用量：1.7 ~ 1.9kg/m²。

包装与储存：

包装：铁桶或塑料桶包装，规格为每桶20公斤/桶，50公斤/桶。

贮存：5 ~ 35 为宜，置于阴凉干燥处，储存期6个月。

运输：可用铁路，船舶，汽车等运输；防晒，碰撞，远离火源。