

20精轧螺纹钢价格生产厂家

产品名称	20精轧螺纹钢价格生产厂家
公司名称	天津国泰乾成螺纹钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北辰区双街可信产业园b10-1-2
联系电话	022-29506397 13132082325

产品详情

长期现货供应PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080精轧螺纹钢,精轧螺纹钢螺母,精轧螺纹钢垫板,精轧螺纹钢连接器,钢绞线及锚具配套,精轧螺纹钢

,PSB500精轧螺纹钢又可写为HRB500精轧螺纹钢, PSB500精轧螺纹钢只有一种规格20mm,且为,屈服强度 500MPa,抗拉强度 630MPa。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米,可根据用户需要商定定尺长度。

即屈服强度 785/MPa,抗拉强度 980MPa,断后伸长率 7%,常用规格分为15mm,25mm,32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米,可根据用户需要商定定尺长度。

24小时服务热线,热忱欢迎您的来电

联系人:郭坤副总

联系电话:137 020 17915(微信同号)

138 2043 3373

186 2243 5925

电话:022-2950 6397 微信:137 0201 7915

电子邮箱:46927 9579@qq.com

腾讯QQ:46927 9579

地址:天津市北辰区双街镇可信产业园B10-01-2

PSB830精轧螺纹钢,PSB830级精轧螺纹钢 即屈服强度 830/MPa,抗拉强度 1080MPa,断后伸长率 6% , 常用规格分为15mm,25mm , 32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。是预应力混凝土用螺纹钢的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.常规定尺长度为9米和12米 , 可根据用户需要商定定尺长度。

PSB930精轧螺纹钢,PSB930级精轧螺纹钢 即屈服强度 930MPa,抗拉强度 1080MPa,断后伸长率 6% , 常用规格有15mm,25mm , 32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格 , 精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢的简称,精轧螺纹钢常规定尺长度为9米和12米 , 可根据用户需要商定定尺长度。

,PSB1080级精轧螺纹钢 即屈服强度 1080MPa,抗拉强度 1230MPa,断后伸长率 6% , 常用规格分为15mm,25mm , 32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。PSB1080级精轧螺纹钢是我国目前为止最高等级强高精轧螺纹钢 , 精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢常规定尺长度为9米和12米 , 可根据用户需要商定定尺长度。