

消防多级泵防火 深井管道抽水泵 室内消火栓泵

产品名称	消防多级泵防火 深井管道抽水泵 室内消火栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2165.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量40L/S XBD3.8/45-125L:扬程38米 上海:功率22KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

消防多级泵防火 深井管道抽水泵 室内消火栓泵

变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵主要用于

工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统，自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统），另外消防恒压泵也可用于消防和生活，生产共用的给水系统及建筑，市政，工矿，锅炉给水等场合。变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵如果变流恒压消防泵XBD-HY消防切线泵安装在楼层上或隔振垫要求较高的场合。可采用弹簧减振器和橡胶减振垫同时组合使用，减振效果更佳。切线消防泵进出水管端必须安装橡胶挠性接头，管路系统的重量不得加在切线消防泵上，XBD-HY型变流恒压消防泵（消防切线泵）进出水管应用弹性吊架固定。产品特点变流稳压，流量--扬程曲线平坦，工作区内压力波动不超过5%。小流量不超压，能保证消防设备和消防人员安全，大流量能保压，确保消防效率。任何时候，均能可靠启动。开放式叶轮，无盖板，无口环，无咬死。系统投资少，可不设气压罐、变频器等庞大、昂贵设备。控制简单，性能可靠。体积小，重量轻，占地面积少。高转速，结构紧凑。振动小，噪声低，机泵同轴直联。机封可靠，采用优质机封，创造洁净运行环境。优质轴承，重载设计。维护简便，维修时不动管路。模块化设计，通用性强，备品备件少。用途XBD - HY(W)系列消防恒压泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等）的给水，尤其适用于高层建筑分区消防给水系统，另外也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。

- 1、消防恒压泵机组水平安置，在底座下地脚螺栓孔处用金属垫块垫平，拧上螺母，灌注水泥，将底座固定稳，防止底座三点接触不稳。
- 2、接上恒压消防泵的机电电源，电机转向应使泵按托架箭头向旋转（从电机端看切线消防泵，其转向为顺时针方向）。

3、消防恒压泵进出口

接自来水,管径应与消防恒压泵进管直径相同,进出口管路都应有很好的对中性,长度合适,不能使切线消防泵受承受较大的外力。4、起动前应作好如下准备：（1）用手转动消防恒压泵电机轴，转运应灵活，无卡阻现象。（2）消防恒压泵起动前，应使消防恒压泵内充满介质。5、密封漏泄量允许值为5ml/h，若认为密封漏泄