

上海同济绿地断桥铝合金耐火窗

产品名称	上海同济绿地断桥铝合金耐火窗
公司名称	上海同济绿地门窗制品有限公司
价格	590.00/平米
规格参数	上海同济绿地耐火窗:平米 FWA55系列铝合金耐火窗:平米 上海:松江
公司地址	上海市松江区叶榭镇竹亭路358弄2号
联系电话	021-67631486 18857211664

产品详情

技术性能：耐火一小时（乙级防火窗标准）

保温性能：3.5W/(m) K 2.8w/(m) (保温4级) 根据玻璃及主材选择

气密性能：4级

水密性：4级

抗风压：4级

五金辅材：U槽

密封方式：三道密封、两道密封

饰面：静电、粉末、覆膜、氟碳

闭窗器：自动（明装、暗装）

开启方式：内开窗、外开窗、上悬窗、固定窗

耐火完整性

产品是按已经发布实施GB 50016-2014《建筑设计防火规范》对建筑中部分楼层外窗有耐火要求研发生产，铝合金及钢混合结构，是理想的耐火结构。

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（《高层民用建筑设计防火规范》与《建筑设计防火规范》合并）规定：6.7.7除本规范第6.7.3条规定的情况外，当建筑的外墙外保温系统按本规范第6.7节规定采用燃烧性

能为B1、B2级的保温材料时，应符合下列规定：

1、除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h；

注：门窗耐火完整性：在标准耐火试验条件下，建筑门窗某一面受火时，在一定时间内阻止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。

其它性能

舒适性：气密性好、水密性好；

抗风压性：装饰面均为铝合金，抗风压性好，门窗成品可达7级；

防盗性：铝合金门窗，配置优良的五金件，使盗贼束手无策；

易维护：型材不易受酸碱腐蚀，不会退黄变色，脏污时可用水加清洗剂擦洗，简便快捷，洁净如初。

表面处理面层可采用氟碳喷涂、覆膜等、有多种颜色可供选择，极大地丰富了产品色彩，达到了你想要就会有的个性需求。