

上海同济绿地断桥铝合金节能耐火窗

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海同济绿地断桥铝合金节能耐火窗 |
| 公司名称 | 上海同济绿地门窗制品有限公司 |
| 价格 | 590.00/平米 |
| 规格参数 | 上海同济绿地:同济绿地 FAW65系列断桥铝合金耐火窗:节能耐火窗 上海:松江 |
| 公司地址 | 上海市松江区叶榭镇竹亭路358弄2号 |
| 联系电话 | 021-67631486 18857211664 |

产品详情

技术性能：耐火一小时（乙级防火窗标准）

保温性能：3.5W/(m) K 2.8w/(m) (保温4级) 根据玻璃及主材选择

气密性能：4级

水密性：4级

抗风压：4级

五金辅材：U槽

密封方式：三道密封、两道密封

饰面：静电、粉末、覆膜、氟碳

闭窗器：自动（明装、暗装）

开启方式：内开窗、外开窗、上悬窗、固定窗

执行标准

可同时满足GB16809-2008《防火窗》、GB/T 8478-2008《铝合金门窗》和GB/T 31433 - 2015《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的技术要求。

耐火性能

FAW65系列防火窗是C类非隔热防火窗，耐火完整性为1.0小时；

该窗具有手动开闭窗扇的功能，并有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。在日常使用中，该窗可以正常开启和关闭，在遇到火灾时，在开启状态下的窗扇，会被热敏感元件触发，自动关闭，阻隔火焰。

结构设计

通过对铝合金型材系统的防火增强设计及五金、玻璃、密封等防火子系统的有机结合，形成独具特色的防火系统；

FAW65系列防火窗与市场常见的防火窗有显著的区别，其窗扇启闭控制装置采用了隐藏式设计，具有与市场流行的铝合金窗同样的外观，结构更轻巧，更符合建筑审美的要求。

反复启闭性能手动控制窗扇启闭装置，反复启闭在三万次以上，活动窗扇能灵活开启。保温性能FAW65系列铝合金防火窗通过Low-E中空玻璃与断热铝合金框的完美组合，降低了门窗的传热系数，从而实现优异的保温性能，满足我国不同气候分区的节能要求。密封性能铝合金防火窗采用三道密封，并使用阻燃EPDM胶条，能有效阻隔雨水和空气渗漏，具有很好的水密性能和气密性能。耐候性能

铝合金防火窗采用高品质非隔热防火玻璃，紫外线照射下无气泡、失透现象，克服了传统防火窗耐候性差，不能用于室外的弊端；

铝合金防火窗铝合金表面采用耐候涂层，可以长时间用在室外，不褪色、不脱落，具有经久耐用、耐腐蚀等优点。

表面处理

面层可采用氟碳、粉末、覆膜耐候涂层，共有多种颜色可供选择，极大地丰富了产品色彩，以满足不同客户的个性化需求。