

橡胶无转子硫化仪

产品名称	橡胶无转子硫化仪
公司名称	东莞贝克检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:橡胶无转子硫化仪 型号:橡胶无转子硫化仪 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼
联系电话	13620064566

产品详情

欢迎您：

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，尽可放心购买。请您在购买前联系我们的客服人员，实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。

概述：

无转子硫化仪是橡胶加工行业控制胶料质量，快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器，为橡胶最优配方组合提供了精确的数据，可精确测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。

主体结构：

包括：主机、计算机、测温、控温、数据采集处理、传感器及电气连锁等控制模块组成。其中测、控温电路、铂电阻、加热器组成，控制模块自动控温，温度精确控制在0.01。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶硫化过程的力矩信号自动检测。

特点：

1、圆盘剪切式传感器安装于上模腔内部，直接采集橡胶的剪切扭矩，反映了橡胶硫化的真实扭矩，克服

了由于下模腔腔体主轴等方面的摩擦力产生的误差，试验重复性基本一致。精度达0.001N.m。

2、全密闭模腔结构，通过密封圈将转动腔体和壳体进行密闭。密闭型模腔重复性能完全一致。

3、采用控制模块直接控温，比温控仪控温精度高10倍，达0.01 。

4、具有功能强大的数据库，可以进行统计、分析、存储、对比等功能，人性化设计、操作方便。

技术参数：

1、测温范围：室温--200

2、测温精度：100--200 时， ± 0.01

3、控温稳定度：100--200 时， ± 0.1

4、设定范围：0--200 ；设定最小单位：0.1

5、温度显示范围：0--200 ；显示分辨率：0.01

6、设定时间范围：0--200分钟；

7、自动量程切换：根据实际力矩自动增加和减少（5-20N.m）

8、扭矩显示精度：0.001N.m

9、电源：220V $\pm 10\%$ ，50 ± 1 Hz，必须要良好接地

10、压缩空气：0.4Mpa 由气动调节阀控制

11、摆动频率：100次/分钟（约1.7HZ）

12、环境温度：常温--40 ，相对湿度 < 80%（空气中不含腐蚀性气体）

13、重量：200kg 功率：1KW

14、外型尺寸：650X650X1100（mm）