

上海同济绿地塑钢节能耐火窗

产品名称	上海同济绿地塑钢节能耐火窗
公司名称	上海同济绿地门窗制品有限公司
价格	590.00/平米
规格参数	上海同济绿地:门窗制品 FWP60系列塑钢耐火窗:塑钢 上海:松江区
公司地址	上海市松江区叶榭镇竹亭路358弄2号
联系电话	021-67631486 18857211664

产品详情

技术性能：耐火一小时（乙级防火窗标准）

保温性能：2.5W/(m) K 2.0w/(m) (保温6级) 根据玻璃及主材选择

气密性能：4级

水密性：4级

抗风压：4级

五金辅材：U槽

密封方式：三道密封、两道密封

饰面：静电、粉末、覆膜、氟碳

闭窗器：自动（明装、暗装）

开启方式：内开窗、外开窗、上悬窗、固定窗

耐火完整性

产品是按已发布实施GB 50016-2014《建筑设计防火规范》对建筑中部分楼层外窗有耐火完整性要求而研发生产。

塑钢耐火窗主型材采用PVC型材，内部结构经过防火改造，能有效阻隔火焰和热烟气穿透，耐火完整性达30min以上。在传统的塑钢窗优异的保温性能基础上，功能性进一步提升，满足节能与耐火完整性的双

重要求。

注：门窗耐火完整性：在标准耐火试验条件下，建筑门窗某一面受火时，在一定时间内阻止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力。

保温节能

一是节能显著，塑钢门窗可以比铝合金窗节省采暖或制冷能耗30%-50%；二是耐腐蚀性好，无需经常保养维修；三是具有优良的气密性、水密性、隔声性和保温性。

经济性

塑钢耐火窗使用的PVC材料比铝合金成本低，而且节能效果比铝合金优越，加上材料可以再回收利用，是目前发达国家流行的节能环保型门窗。在我国北方地区广泛使用。

表面处理

面层可采用氟碳喷涂、覆膜、铝合金饰板等，共有多种颜色可供选择，极大地丰富了产品色彩，达到了你想要就会有的个性化需求。