实验室基础改造装修及净化工程

产品名称	实验室基础改造装修及净化工程
公司名称	北京环亚中科工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	全钢实验台:全钢实验台 hyzk:hyzk 北京市房山区:北京房山区
公司地址	北京市房山区石楼镇梨元店村五区125号
联系电话	18519125680

产品详情

台面：厚度为12.7mm实心理化板，台面加假边达到25mm厚，防水耐200多种强酸强碱，抗高温135°C左右。

成分：是一种把酚醛树脂浸渗于牛皮纸或者木纤维里，在高温高压中进行硬化的热固性酚醛树脂。

工艺：理化板结构均匀、致密，故板上任何点都很坚固。表面若实施特殊树脂精加工，其性能可进一步得到强化，理化板具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，产品的寿命可持续长久

柜体：采用优质冷轧钢板，钢板厚度采用1.2mm后冷轧板，钢板经剪切、冲压、焊接、打磨形成柜体，经除油、除锈、晾晒、静电喷涂后经过高温180～220°C的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。柜体内部根据实验室实际的储物需要，进行科学的设计。

柜门采用1.0mm冷轧钢板，双层中空结构，柜体后背板可拆卸，方便在以后使用过程中维修与调试。每个柜体层板高矮可调，以最大化满足客户要求和使用。

抽屉：底板采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，侧板同时也采用1.0mm厚度冷轧钢板。对于抽屉折弯角度过小，我公司采用高吨位全自动数控液压折弯机，确保每个抽屉与柜体之间的缝隙一致。

标示框：门板与抽屉边缘配备有物品储存标示框，为以后物品使用与盘查提供便利。

五金件：抽屉滑轨选用国内超静音承重性三节优质承重滑轨，承重45kg；抽屉与柜体把手采用槽拉手样式柜门铰链选用优质92度不锈钢铰链，开合度可达50万次以上。