

# 美国杜邦工程塑料厂家总代理商POM塑胶原料

产品名称	美国杜邦工程塑料厂家总代理商POM塑胶原料
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 规格:25公斤/包 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

## 产品详情

美国杜邦工程塑料厂家总代理商POM塑胶原料

提供TPU,TPV,TPEE,POM,PBT,PA66 , PMMA,PC,PPS,PPO PC,LCP  
新价格总代理提供出厂报告材质 , SGS,UL证书齐全。保证原厂原包

- 1.供应POM 美国杜邦 100P 注塑级高粘度
- 2.供应POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性 抗水解
- 3.供应POM 美国杜邦 100TL 高粘度 加1.5%铁氟龙
- 4.供应POM 美国杜邦 500AF 高耐磨 加20%铁氟龙
- 5.供应POM 美国杜邦 100T 高韧级高粘性
- 6.供应POM 美国杜邦 100AF 加20%PTFE 特氟龙
- 7.供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级
- 8.供应POM 美国杜邦 500P 注塑级高粘度
- 9.供应POM 美国杜邦 900P 注塑级高流动性

- 10.供应POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性
- 12.供应POM 美国杜邦 500CL 注塑级 耐磨级
- 13.供应POM 美国杜邦500AL高粘度
- 14.供应POM 美国杜邦 500T 高耐磨，高抗冲
- 15.供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线 4013A F30-52 M90-35
- 16.供应POM 美国杜邦 525GR 25%GF 增强级 中粘性
- 17.供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线
- 18.供应POM 美国杜邦GF 玻纤增强级 高刚性 低翘曲
- 19.供应POM 美国杜邦 588P 耐磨级
- 20.供应POM 美国杜邦 911P 注塑级

一、专业铁氟龙系列；PVDF，PTFE，ETFE，FEP，PFA，PCTFE，ECTFE

二、原包工程原料系列：

PA6，PA66，PA9T，PA46，PC，POM，LCP，PPS，PPO，PPE，PBT，PET，PMMA，PP，LDPE，LDPE，PVC，ABS，CPE，MDPE等各种新料现货。

三、合金塑料系列：

ABS/PC，ABS/ASA，ABS/PBT，  
ABS/PVC，ABS/TPU，ABS/PA，ASA/ABS，ASA/PC，LCP/PC，PBT/PET，PBT/PS，PC/PBT，ABS+PVC，PC/PET，PPE/PP，PPE/PS，PPE/PA，PPO/PA，PS/PE，PTFE/PI，PTFE/PPS，PVDF/PMMA，POM/PTFE，PE/PTFE，PC/PTFE，PC/AES，PA66/PTFE等合金塑料。

四、特殊塑料系列：

PPA，PCTG，PETG，PCTA，PSU，PES，ASA，PEI，TPX，TPS，AES，PEEK，PSF，PPC，PPX，PFE，PES，PPSU，PVA，PCT，PA11，PA12，PA610，橡胶(EPDM 氟橡胶)等各种特种塑料。

五、弹性体系列：

TPE，TPU，PU，TPR，TPV，SBS，SEBS，POE，EVA，EMA，TPEE，TPO等弹性体

POM--一般性能聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的\*\*性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，

其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃ ~ 100℃ 温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为240℃，分解时有\*\*性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

我司货源稳定充足，品种齐全，价格合理，操作灵活，发货准时，交期和质量均有保障。并可根据客户要求提供塑胶原料相关报告，如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及物质安全资料表(MSDS)！由于品种繁多，价格波动快，您若想详细了解市场状况请随时来电，我们将竭诚为您服务！！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您服务！