

# 预制管廊接口处设置注浆管

产品名称	预制管廊接口处设置注浆管
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

## 产品详情

预制管廊接口处设置注浆管

注浆管型膨胀止水条

包装规格

注浆管型膨胀止水条 规格20mm30mm 包装25米箱

通用名称:带注浆管止水条、BW注浆管止水条、注浆管型膨润土止水条

产品介绍:注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子 and 可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中,一旦接缝出现渗漏需求维修时,要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的伸长。适用范围:注浆管型遇水膨胀止水条特别适用于混凝土建筑中那些厚度有限的墙体接缝,它可以在接缝中取代2道或多道貌岸然的密封。适用于隧道等工程。产品特点:1. 适用范围广。  
注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品2. 安装方便简洁。产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装.3. 有利于后期渗漏处理。

注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本.

预制管廊接口处设置注浆管,一方面可以做管节接缝处防水试压用,测试管节内外胶条防水密封性能;另一方面可以作为后期堵漏的预留通道。若管廊在使用阶段因变形沉降过大,造成局部渗漏后,可以利用注浆管对管廊接口处进行注胶、注浆封装等维护措施。

该密封条广泛用于城市地下综合管廊,本公司承接东营市地下综合管廊,渭南市地下综合管廊,包头市地下管廊,晋中市中心城区综合管廊,太原市晋源东区综合管廊等等。

#### 注安装及注意事项:

1、固定止水条的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。2、注浆管型遇水膨胀止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。5、每箱内均有一瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用),以及一条连接三通上放入内墙内的备用注浆管。

尊敬的朋友你们好,谢谢大家百忙之中点阅我们的信息,以上信息内容由我们公司多年施工经验总结,希望对您进一步了解产品有帮助,如果想了解我们公司更多的产品信息,欢迎来电:销售热线:18832836660 王经理

技术专线:0318-2181722