

12芯光纤分纤箱配置图文详解

产品名称	12芯光纤分纤箱配置图文详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯光纤分纤箱配置图文详解

FTTH分纤分线箱：室外光纤分线箱、室内光纤分线箱、楼道光纤分线箱、ODN光纤分线箱、壁挂式光纤分线箱、抱杆式光纤分线箱、嵌入式光纤分线箱、中国电信光纤分线箱、中国移动光纤分线箱、中国联通光纤分线箱、广电光纤分线箱、8芯光纤分线箱、12芯光纤分线箱、24芯光纤分线箱、36芯光纤分线箱、48芯光纤分线箱、72芯光纤分线箱、96芯光纤分线箱、108芯光纤分线箱、144芯光纤分线箱

（光缆分线箱-光纤分纤箱-光纤分配箱-光纤分光箱-光纤配线箱-光纤楼道箱-光纤网络箱-光纤入户箱-光纤宽带箱-光纤信息箱、光纤熔接箱-光纤直溶箱-光纤楼层箱）

光纤分配箱容量：{8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯60芯64芯72芯96芯108芯144芯}

光纤分纤箱安装方式：壁挂式-嵌入式-抱杆式

光纤楼道箱材质：冷轧板（优质）-塑料（ABS）-SMC（玻璃钢）

中国电信-中国移动通信-中国联通-广电-电力【主要供应商】

概述:本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。
光纤分线箱优势：a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝

缘胶布，再用喉箍进行紧固；d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。光纤分纤箱特点：适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。光纤分纤箱结构说明：1.箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。光纤分纤箱主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）1.工作环境温度：-40 ~ 60 2.环境湿度：95%(40)3.大气压力：70 kPa ~ 106kPa

4.光缆进入数量：1×2根（下进缆）5.皮纤进入数量：8×2根（下进纤）6.箱门开启角度：180°7.适配器：SC/PC9.接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min10.绝缘电阻：2×104M /500V

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。FTTH光缆交接箱：48芯72芯96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯1440芯（SMC/不锈钢）FTTH三网合一光交箱：216芯288芯360芯432芯576芯648芯684芯720芯864芯（SMC）FTTH光纤分线箱：8芯12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板/塑料/SMC）FTTH光缆分光分纤箱：8芯16芯32芯48芯64芯72芯（冷轧板/塑料/SMC）FTTH三网合一箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板)FTTH光纤配线柜：144芯216芯288芯576芯684芯720芯864芯（冷轧板）FTTH（ODF）配线箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板）FTTH光缆接头盒：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯288芯FTTH光缆终端盒：4芯6芯8芯12芯16芯24芯36芯48芯72芯