

湖南常德UPVC双壁波纹管的有效面积计算

产品名称	湖南常德UPVC双壁波纹管的有效面积计算
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:160 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

双壁

波纹管：

管壁截面为双层结

构，其内壁光滑平整，外壁等距排列

的具有梯形中空结构的管材。[公称直径](#)

（DN）：管材的公称直径，分内径系列和外径系列两类同时执行。环向弯曲刚度：管道抵抗环向变形能力的量度。单位KN/m²

性能特点

结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，施工快捷；橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；抗泄漏效果好，可耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。

- 1、市政工程。可用于排水、排污管
- 2、建筑工程。用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等
- 3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管
- 4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管
- 5、工业。pvc双壁波纹管广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管
- 6、农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌
- 7、道路工程。pvc双壁波纹管用作铁路、高速公路的渗、排水管
- 8、矿场。pvc双壁波纹管可做矿井通风、送水排水管。