

不锈钢410钝化液

产品名称	不锈钢410钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	佳一美牌:钝化液 JYM-100:钝化剂 惠州:钝化
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢410钝化液

不锈钢410简介：410不锈钢是按照美国ASTM标准生产出的不锈钢牌号，相当于我国1cr13不锈钢材，含碳0.15%，含铬13%，具有好的耐蚀性、机械加工性，一般用在螺丝，刀类，阀门类。410不锈钢属于马氏体不锈钢一系列，俗称为（不锈铁）。因含碳量高，因此防锈性能相对于奥氏体30系列不锈钢要差上些许，一般情况下都需做一个钝化防锈处理方可出货。JYM-100钝化液，其防锈性能高。

不锈钢410钝化液概述：不锈钢410钝化液，用于410螺丝，刀片，阀门等钝化防锈。通过本品钝化后，可有效保证不会改变工件尺寸大小及原色泽，可耐中性盐雾试验780小时不锈。盐雾性能提升5~20倍，并大提高工件的精密度与附加值，是防锈耐盐雾的佳选择。

操作工艺：

1. 脱脂：将工件表面油污清洗干净，可采用我司JYN-302不锈钢清洗剂。
2. 过水：将工件表面残留的液剂冲洗干净后方可钝化。
3. 钝化：钝化液加温至75度，浸泡30分钟后拿出过水冲洗干净残留液剂。
4. 稳定：将稳定剂加温至65度，浸泡15分钟后再冲洗干净，稳定能使得钝化膜形成的更加致密完整。
5. 中和：用氢氧化钠3%兑水，利用酸碱原理，达到中和处理的作用。
6. 过水：如上所述。
7. 烘干包装即可出货。

如您想了解更多关于不锈钢的钝化知识，可致电佳一美公司进行咨询。30系列不锈钢我司可提供钝化液试样。