

气动二片式球阀Q611F

产品名称	气动二片式球阀Q611F
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q611F 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

气动二片式球阀Q611F简介 气动二片式球阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0 MPa, 工作温度-29~180 (密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300 (密封圈为对位聚苯)的各种管路上, 用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、醋酸等多种介质。
气动二片式球阀Q611F要连接尺寸及重量

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	68	68	72	82	90	112	120	145	185	210	268
H	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
E	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280

气动二片式球阀Q611F产品特点 气动二片式球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺, 结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构, 密封可靠, 启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构, 阀腔异常升压时, 阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构, 根据需要加锁以防止误操作, 驱动方式:手动、电动、气动

气动二片式球阀Q611F主要零件材料

序号NO.	零件名称	材质	
1	阀体	不锈钢	碳钢
2	密封圈	不锈钢CF8M	碳钢WCB
3	阀盖	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
4	球体	不锈钢CF8M	碳钢WCB
5	阀杆	不锈钢SS316	不锈钢SS304
6	螺母	不锈钢SS316	不锈钢SS316
7	垫圈	不锈钢SS304	FCD45
			FCD45

8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢SS304	不锈钢SS304
10	阀杆螺母	不锈钢SS304	B7
11	垫圈	不锈钢SS304	不锈钢SS304
12	填料压盖螺母	不锈钢SS304	FCD45
13	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
14	止推垫圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
15	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
16	螺栓	不锈钢SS304	B8