

气动PP球阀Q611G

产品名称	气动PP球阀Q611G
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q611G 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

气动PP球阀Q611G主要零部件性质： 气动PP球阀阀体采用聚丙烯PPH材料，耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作PVC球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。

气动PP球阀Q611G概述 气动PP球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 气动PP球阀Q611G参数

空气驱动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ +60
连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	一体、三通L、三通T
阀体材质	PPH
阀芯材质	PPH
密封材质	EPDM、FPM
适用介质	PPH兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

详细参数敬请来电咨询