

# 气动内螺纹三通球阀Q614615F

产品名称	气动内螺纹三通球阀Q614615F
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q614/615F 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

## 产品详情

气动内螺纹三通球阀Q614/615F附件选项 (可选)

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(普通型、防爆型可选)

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(普通、防爆；多种电压可选)

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能(普通、防爆可选) 备注:

气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料. 气动内螺纹三通球阀Q614/615F标准规范

阀门螺纹类型：G·NPT·BSPT DIN259/2999 阀门检验：ISO/DIN 5208—1987 驱动装置连接：ISO 5211

气动内螺纹三通球阀Q614/615F技术参数 气缸选配：GTD/GTE、AT/SR

气缸形式：双作用单作用(弹簧复位式)

环境温度：标准型为-20 ~+80、低温型-40 ~+80、高温型-20 ~+160

气源压力：双作用2~8bar、单作用3~7bar 气动内螺纹三通球阀Q614/615F参数：

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG 连接方式：螺纹(L型、T型)

阀体材质：铸钢(WCB)、不锈钢CF8(304)、CF8M(316) 阀球材质：不锈钢CF8(304)、CF8M(316)

密封材料：PTFE、PPL 适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体(W·O·G) 气动内螺纹三通球阀Q614/615F主要连接尺寸

D(mm)	d	A	L±1.6	H	气动执行器型号
1/2" (DN15)	12	130	72	130	GTD52
3/4" (DN20)	15	130/140	80	134 /148	GTD52/GTD63
1" (DN25)	18	140/186	89	154/174	GTD63/GTD83
1 1/2" (DN32)	25	186	125	184	GTD83
1 3/4" (DN40)	32	186	136	197	GTD83
2" (DN50)	38	186/254	153	202/234	GTD83/GTD110

气动内螺纹三通球阀Q614/615F详细介绍： 气动执行器表面经阳极氧化处理，齿轮齿条结构，有开关两个位置+/-5°行程调节 NAMUR标准气源接口，可与电磁阀直接连接

三通球阀任一通口均可用作入口而无泄露，并可根据工况需要制成L型或T型通道,使安装更加方便。三通球阀分为L型和T型，L型适用于介质的流向切换，能使相互垂直的两个通道联通，T型适用于介质的分流，合流或流向切换。双层阀杆填料符合德国T ü V TA-LUFT的阀杆泄露测试要求在系统泄压后无需拆下整个阀体就能进行检查和维修。