

# 气动衬氟球阀Q641F46

产品名称	气动衬氟球阀Q641F46
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Q641F46 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

## 产品详情

气动衬氟球阀Q641F46阀体型式：直通铸造球型阀 公称通径：15 ~ 300mm  
公称压力：PN1.0、1.6Mpa 法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等 材料：ZG230-450衬F46  
上阀盖：与阀体一起铸造 工作温度：-40 ~ +150 ； 压盖型式：螺栓压紧式 填  
料：聚四氟乙烯填料 气动衬氟球阀Q641F46内组件 阀芯型式：球型阀芯 阀芯材料：2Cr13衬F46  
流量特性：近似等百分比 额定行程：全开90°

### 气动衬氟球阀Q641F46概述

气动衬氟球阀，由气动活塞式执行机构和O型衬氟球阀组成。阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。

主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。气动衬氟球阀Q641F46执行机构型式：AT/SR、AW/AWS、GTD/GTE双作用、单作用活塞式执行机构 供气压力：0.3 ~ 0.8Mpa  
气源接口：G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 环境温度：-30 ~ +70 气动衬氟球阀Q641F46附件  
定位器(YT1000型)、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构

### 气动衬氟球阀Q641F46作用型式

单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)  
双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)

详细参数敬请来电咨询！